

# RIVIERA.

TERRASSMARKIS – R1800



# FAKTA TERRASSMARKIS R 1800

En kraftigare markiskonstruktion med 4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen möjliggör 3,5 meters utfall från vägg. Markisen går bland annat att få med korsade armar vilket möjliggör en smal markis med långt utfall.

## PROFILER

Stativ finns som standard i vitt RAL 9010, grått RAL 9006 samt svart RAL 9005. Skyddstak av strängpressad aluminium kan beställas som tillbehör.

## VIKARMAR

Upp till 2 fjädrar i armen och 4 inkapslade vajrar i armleden garanterar maximal dukspänning upp till 3,5 meter.

## REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Utvändig manövrering manuellt med vev.

## TILLBEHÖR

- Takprofil
- Korsade armar, möjliggör en smal markis med långt utfall
- Flexifunktion för att på varje arm kunna höja och sänka lutningen på markisen.
- **Variovolang** och Du får en screenrullgardin inbyggd i frontprofilen, perfekt att veva ner vid lågt stående sol.

## MARKISVÄV


Italienska kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

## MONTERING


Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler. Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.

## DIMENSIONER


Markisen tillverkas i önskat breddmått. Max bredd per enhet är 600 cm.




**Väggmontage:**  
Bygghöjd 21,2 cm



**Takmontage:**  
Bygghöjd 21,3 cm



**Väggmontage med takprofil:**  
Bygghöjd 27,8 cm



**Korsade armar:**  
höjd 32,1 cm exkl. tak

Armlängd i cm	200	250	300	350
Min bredd i cm	230	280	330	380