

RIVIERA.

TERASSMARKIS - R 2000



FAKTA TERRASSMARKIS R 2000

Vår kraftigaste markiskonstruktion med 4 inkapslade vajrar och extra förstärkta fjäderpaket i vikarmen möjliggör 4,5 meters utfall från vägg.

PROFILER

Stativ finns som standard i vitt RAL 9010 samt i grått RAL 9006. Skyddstak av strängpressad aluminium kan beställas som tillbehör.

VIKARMAR

Upp till 3 fjädrar i armen och 4 inkapslade vajrar i armleden garanterar maximal dukspänning och utfall upp till 4 meter..

REGLAGE

Kan styras med motor, trådbundet system eller trådlöst via fjärrkontroll. Komplettera med sol & vindvakt för maximal komfort. Utvändig manövrering manuellt med vev.

TILLBEHÖR

- Takprofil

- **Korsade armar**, möjliggör en smal markis med långt utfall

- **Sunlift** justerar hela markisens lutningsvinkel steglöst mellan 5-60 grader

- **Variovolang** där Du får en screenrullgardin inbyggd i frontprofilen, perfekt att veva ner vid lågt stående sol.

MARKISVÄV



Kvalitetsvävar från Europas ledande väveri av 100 % acrylfiber med teflonimpregnering. Minsta vikt 300 g/m.

MONTERING

Markisen monteras på vägg eller i tak med anpassade konsoler. Vid väggmontage kan markisen kompletteras med takprofil i aluminium.

DIMENSIONER

Markisen tillverkas i önskat breddmått. Max bredd per enhet är 650 cm.



Armlängd i cm	200	250	300	350	400	450*
Min bredd i cm	250	300	350	400	450	Min 500 max 650
Min bredd med sunlift	255	305	355	405		